



Parametri direttiva 2009/125/CE, Reg. UE 2017-1369 - EN 12897

VISTRON BS no attacchi FWS		1500	2000
Classe di efficienza energetica		-	-
Dispersione	W	167	190
Volume utile	I	1410	2010

VISTRON BS		1500	2000
Classe di efficienza energetica		-	-
Dispersione	W	167	190
Volume utile	I	1410	2010

VISTRON F		1500	2000
Classe di efficienza energetica		-	-
Dispersione	W	162	186
Volume utile	I	1390	1950

VISTRON FS		1500	2000
Classe di efficienza energetica		-	-
Dispersione	W	162	186
Volume utile	I	1390	1950

VISTRON G.EVS		200	300	500	800	1000	1500	2000	3000
Classe di efficienza energetica		C	C	C	-	-	-	-	-
Dispersione	W	77	95	115	130	142	162	186	344
Volume utile	I	208	285	490	749	955	1430	1990	2848

VISTRON G.SCH-N		50	100	200	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Classe di efficienza energetica		B	B	C	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-
Dispersione	W	34	50	68	82	114	131	143	167	190	325	344	421	455
Volume utile	I	57	123	203	277	473	732	855	1420	2013	2346	2959	4043	4854

VISTRON H		200	750	1000
Classe di efficienza energetica		C	-	-
Dispersione	W	67	130	142
Volume utile	I	190	702	815

VISTRON HB		300
Classe di efficienza energetica		B
Dispersione	W	73
Volume utile	I	350

VISTRON HS		200	400
Classe di efficienza energetica		C	C
Dispersione	W	85	112
Volume utile	I	260	455

VISTRON T		300	500	800	1000
Classe di efficienza energetica		C	C	-	-
Dispersione	W	93	112	130	144
Volume utile	I	270	450	700	905

VISTRON TA - TS - TFS		600	800	1000	1200	1500	2000
Classe di efficienza energetica		-	-	-	-	-	-
Dispersione	W	118	135	141	151	170	187
Volume utile	I	545	783	870	1115	1470	1908