

NOVITÀ

Termopompa aria-acqua  
Potenza: 7-20 kW

elco

heating  
solutions

# AEROTOP® SX

Silenziosa, efficiente e sostenibile



#### COMFORT GARANTITO TUTTO L'ANNO

Riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria



#### ULTRA SILENZIOSA

Ideale per edifici di piccole dimensioni



#### ESTREMA EFFICIENZA

Efficienza energetica fino alla classe A+++



#### DESIGN PREMIUM

Si integra in un'ampia varietà di abitazioni



## ULTRA SILENZIOSA

Grazie a un raffinato design, finalizzato alla bassa rumorosità, e alla funzione Silent Mode, AEROTOP® SX ha un funzionamento incredibilmente silenzioso, persino quando ci si trova nelle sue immediate vicinanze. Questo offre un'assoluta libertà e flessibilità nella scelta del luogo di installazione della termopompa, che risulta così ideale per proprietà con terreni sia grandi, sia piccoli.

### REFRIGERANTE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

AEROTOP® SX utilizza il refrigerante R32 che non solo è sicuro ed efficiente, ma presenta anche un potenziale di riscaldamento globale (GWP) molto inferiore rispetto al refrigerante R410a. Inoltre può essere riciclato facilmente, a beneficio di una maggiore ecocompatibilità.

### BASSI COSTI DI ESERCIZIO

Tutti i modelli della serie sono in grado di modulare la potenza in funzione delle esigenze dell'edificio, massimizzando così l'efficienza fino alla classe energetica A+++.

### DESIGN E SERVIZIO ASSISTENZA PREMIUM

AEROTOP® SX vanta un design moderno di alta qualità che si integra in tutte le tipologie di edificio. A ciò si aggiungono componenti di lunga durata per la massima affidabilità, il servizio assistenza di prim'ordine di ELCO e una garanzia opzionale di 6 anni.

### UN SISTEMA PER TUTTE LE ESIGENZE

AEROTOP® SX si presta per edifici nuovi ed esistenti ed è in grado di riscaldare e produrre acqua calda con temperature esterne fino a -20 °C. Inoltre, nei mesi estivi può anche essere utilizzata per raffrescare.

### Dati tecnici

AEROTOP®		SX7	SX10	SX14	SX20
Potenza termica max. con A-7/W35	kW	7,0	9,7	14,0	19,4
Configurazioni in cascata		-	-	✓	✓
Classe di efficienza energetica <sup>1</sup>	W55 / W35	A+++ / A+++			
COP con A7 / W35		5,15	5,20	5,15	5,20
COP con A2 / W35		4,50	4,24	4,50	4,24
COP con A-7 / W35		3,33	3,18	3,33	3,18
Livello di potenza sonora EN12102	dB(A)	47	51	50	54
Livello di potenza sonora max.	dB(A)	50	54	53	57
Potenza sonora max. in modalità silenziosa	dB(A)	47	51	50	54
Refrigerante/GWP		R32 / 675			
Dimensioni (AxLxP)	mm	1250 x 1335 x 700		1250 x 3200 x 700	
Peso	kg	240	260	480	520
Temperatura di mandata max.	°C	60			

<sup>1</sup> Classe di efficienza energetica: ■■■ Riscaldamento ambienti, prodotto/sistema in conformità con il Regolamento UE 811/2013

Riscaldamento  
 Classi etichetta prodotto da A+++ a D  
 Classi etichetta sistema da A+++ a G



www.elco.ch

